

FuelMaster[®]

Nadzemní dvouplášťová nádrž na motorovou naftu
o objemu 1200, 2500, 3500, 5000 nebo 9000 litrů
s výdejním stojanem.



SNIŽTE SVOJE NÁKLADY NA NÁKUP PALIVA



Důvody, proč se vyplatí používat nádrže s výdejním stojanem FuelMaster®:

- Není nutné tankovat vozidla na čerpací stanici nebo dovážet palivo v kanystrech (sudech).
- Palivo je bezpečně skladováno venku, bez nutnosti rozsáhlých stavebních úprav.
- Jednoduchost obsluhy zařízení zaručuje snadný a bezpečný provoz.
- Dokonalá ochrana před únikem nafty a pronikáním zápachu, díky použití dvojité konstrukce nádrže (nádrž v nádrži).
- Odolnost vůči mechanickému poškození díky pevné a zesílené konstrukci pláště vnitřního i vnějšího pláště nádrže.
- Snadné udržení čistoty a pořádku v místě tankování vozidla. Vysoká odolnost nádrže vůči extrémně nízkým a vysokým teplotám díky použití kvalitního polyethylenu a moderní technologie výroby.
- Odolnost proti UV záření.
- Výdejní stojan je ochráněn před přístupem nepovolaných osob uzamykatelnou nástavbou, která také chrání napouštěcí armaturu.
- Estetický tvar a barva. FuelMaster® nevytváří nepřijemný prvek ve Vašem okolí.
- Snadná přeprava, např. vysokozdvížným vozíkem nebo jeřábem.
- Stálost výrobku - nekoroduje, nehraje, nebledne.
- Nevyžaduje zvláštní údržbu.
- Bohatě standardní vybavení zajišťuje komfort, bezpečnost a funkčnost.
- Certifikát OFCERT, KIWA, Prohlášení o shodě podložené certifikací Českého Technického zkušebního ústavu a jiné.
- Certifikát jakosti BS EN ISO 9001:2008, č. FM 57348.
- Záruka na nádrž 10 let, záruka na příslušenství 2 roky (baterie do průtokoměru a zařízení Watchman 1/2 roku). Záruka se vztahuje pouze na výrobky používané dle instrukcí výrobce.

FuelMaster®

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouplášťová nádrž o objemu 1200 l, 2500 l, 3500 l, 5000 l nebo 9000 l.
- Výdejní stojan je vybaven elektrickým čerpadlem (230V) o výkonu 72 l/min. (FM5000, FM3500) nebo 56 l/min (FM2500 a FM1300).
- Analogový průtokoměr s ukazatelem (celkové a okamžité množství výtoče) s možností kalibrace.
- Zamykatelný kryt výdejního stojanu.
- Čidlo aktuální hladiny nafty s displejem (Watchman plus) s integrovaným hlásičem úniku nafty do meziprostoru. Zařízení se skládá ze sondy umístěné v nádrži, spojené s vysílačem. Vysílač předává rádiový signál do přijímače, který je umístěn v libovolné zásuvce 230V ve vzdálenosti 1000 m od nádrže. Displej přijímače uvádí okamžité množství nafty v nádrži (v 10ti stupňové škále).
- Čidlo maximální hladiny nádrže.
- Automatická výdejní pistole s hadicí (FM1200 l, 2500 l a 3500 l délka hadice 4m, FM 5000 l a FM 9000 l délka hadice 6m).
- Uzamykatelný kontrolní otvor 16".
- Plnicí hrdlo 2" s vnějším závitem.
- Těsné víko vnitřní nádrže o průměru 5,5".
- Odvzdušňovací ventil na vnitřní nádrži.



Systém „Watchman Plus“

TYPY PRŮTOKOMĚRŮ



Průtokoměr s analogovým počítadlem

- Dvoufunkční počítadlo (okamžité a celkové množství).
- Uvádí vydané množství paliva (přípustná odchylka +/- 1%).



Průtokoměr s digitálním počítadlem

- Dvoufunkční počítadlo (okamžité a celkové množství).
- Uvádí vydané množství paliva (přípustná odchylka +/- 0,5%).

FuelMaster®

Dostupné objemy a rozměry nádrží



BFM01200DG/*

BFM02500DG/*

BFM03500DG/*

BFM05000DG/*

Kód produktu	Objem [l]	Délka [m]	Šířka [m]	Výška [m]
BFM01200DG/*	1200	1,90	1,24	1,79
BFM02500DG/*	2500	2,46	1,46	1,85
BFM03500DG/*	3500	2,85	2,20	1,96
BFM05000DG/*	5000	2,85	2,23	2,34
BFM09000DG/* NOVINKA!	9000	3,28	2,48	2,95

Rozměry výrobků se mohou lišit v rozsahu +/-1%.

* Konec kódu určuje vybavení výrobku.

AF – analogový průtokoměr, DF – digitální průtokoměr, MU - MultiUser (jen pro nádrže o objemu 3500, 5000 a 9000 litrů).



BFM09000DG/*

Nádrž FuelMaster® je určena ke skladování a internímu výdeji motorové nafty. Zesílená konstrukce zařízení a špičkové komponenty v něm použité nevyžadují náročnou údržbu během provozu.

- V nádrži se nesmí skladovat benzín.
- Nádrž lze přepravovat pouze ve vyprázdněném stavu.
- Při instalaci (uvedení do provozu) FuelMasteru® se musí dodržovat pokyny výrobce.
- V případě jakýchkoli problémů s instalací nebo provozem FuelMasteru® kontaktujte výrobce nádrže nebo dodavatele.

TYPY PRŮTOKOMĚŘŮ



FM 5000 - kódový přístup pro max. 50 uživatelů - BFM 05000DG/ MU

Vybavení:

- Digitální průtokoměr (přípustná odchylka +/- 0,5%).
- Čerpadlo 230V o výkonu max 72 l/min.
- Mikroprocesorový ovládací systém, který umožňuje záznam vydaného množství paliva zvlášť pro každého uživatele. Každý uživatel má osobní identifikační číslo PIN.

Dopňkové vybavení:

- Počítačový software, který umožňuje podrobný záznam vydaného paliva. Data se převádí do počítače pomocí digitálního klíče nebo síťového připojení.
- Digitální kódové klíče uživatelů (čipové karty).

FuelMaster® je vhodným řešením pro firmy a soukromé osoby, které vlastní vozidla se vznětovými motory, např. auta, stavební stroje, vysokozdvizné vozíky, traktory, apod.

Přednosti nádrže:

- Úspora nákladů vyplývající z nižší ceny dodávané nafty od distributora.
- Úplný přehled o tankovaném palivu.
- Zajištění vyšší kvality motorové nafty volbou osvědčeného dodavatele.
- Úspora vyplývající z tankování „na dvoře“.
- Snížení režijních nákladů.
- Trvalá zásoba motorové nafty a nezávislost na čerpacích stanicích.

Nádrž je též určena pro:

- Přepravní a malé rozvážkové firmy.
- Stavební firmy.
- Zemědělské podniky.
- Logistická centra - vojenská i civilní.
- Výrobní podniky, distribuční společnosti, sklady apod.

Umístění nádrže:

Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy o instalaci a provozu nadzemních nádrží a opatření místních orgánů protipožární ochrany a ochrany životního prostředí.

Při umístění mobilní nádrže se musí dodržovat následující pravidla:

- Umístění nádrže musí být v souladu s platnými předpisy.
- Nádrž nesmí být ze všech stran obklopena budovami.
- Nádrž musí být umístěna na rovné stabilní ploše z nehořlavé hmoty.

Více informací o umístění a provozu najdete v průvodní dokumentaci.

FuelMaster®

FM 2500 - TuffMaster - s ocelovou konstrukcí

Tam, kde existuje nebezpečí poškození nádrže, nebo je nádrž často přemísťována, použijte FuelMaster® v kovové ocelové konstrukci.



Ideální výrobek pro společnosti, které pro svoji činnost používají stroje a zařízení s dieslovými motory.

Distributor:

Kingspan Environmental Sp. z o.o.
- organizační složka
Vážní 908
Slezské Předměstí
Hradec Králové 500 03
Czech Republic

Tel.: +420 495 433 126
Fax: +420 495 433 127
Mobil +420 724 807 522
info@kingspan-env.cz

www.environmental.kingspan.com



BS EN ISO 9001:2008
FM 57348

Připouštět se rozdíl v odstínu barvy výrobků představených na letáčích, vyplývajících z kvality tisku.

Specifikace výrobků se mohou nepatrně lišit; pro získání aktuální nabídky prosíme, kontaktujte naši kancelář nebo nejbližšího distributora.