



Environmental

# TruckMaster®

Mobilní nádrž na motorovou naftu  
s výdejním zařízením

**Vylepšený originál – více vybavení za stejnou cenu!**

**Vnitřní osvětlení nádrže a 4 ocelové úchyty nyní v ceně standardu!**



**TruckMaster®**  
Je certifikovaný podle podmínek dohody  
EU o ADR přepravě  
nebezpečných látek.



## **NENÍ MOŽNÉ KOPÍROVAT!**

Jediný výrobce nádrže TruckMaster® na trhu... TITAN!



MODERNÍ, EKOLOGICKÉ  
A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ PRO PŘEPRAVU MOTOROVÉ NAFTY

Nádrž TruckMaster® je řešením pro přepravu nafty ke vzdáleným motorovým strojům a vozidlům. Použití v cele řadě odvětví, například:

## DOPRAVA



- Snadné natankování TruckMasteru® na čerpacích stanicích
- Profilované dno usnadňuje nakládku
- Možnost připevnění na ložnou plochu vozidla

## STAVBY



- Pohodlné tankování na libovolném místě

## ZĚMĚDĚLSTVÍ



- Pro použití v zemědělství

- Mobilní nádrž na naftu s výdejním systémem je zařízení, které umožňuje bezpečné a jednoduché dodání a tankování paliva na libovolném místě.
- Je ideální pro tankování těžkých strojů, tj. traktorů, rypadel, kombajnů apod. v místech jejich provozu.
- Umožňuje šetřit čas na přemístění vozidel k čerpacím stanicím.
- Bezpečnost během transportu je zajištěna díky přepážce redukující pohyb kapaliny uvnitř nádrže. U nádrží bez této přepážky je vysoké nebezpečí převržení nádrže i celého vozidla během transportu.
- Nádrž je certifikována podle dohody EU o přepravě nebezpečných látek (ADR). TruckMaster®430L číslo certifikátu 413/0/575, TruckMaster®900L číslo certifikátu 448/0/1237.

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- 4 ocelové úchyty pro bezpečnou manipulaci s TruckMasterem®
- světlo uvnitř nádrže pro komfortní použití za tmy
- zvýšený průtok – sací hadice 1 uzavíracím ventilem a filtrem
- 12V čerpadlo o max. výkonu 35 l/min.
- 6m dlouhý el. kabel
- 4m flexibilní výdejní hadice
- automatická výdejní pistole s držákem
- 2" plnicí hrdlo
- zařízení k měření výšky hladiny uvnitř nádrže
- ventil "Spill-safe" – vyrovnávací ventil se zabezpečením proti úniku kapaliny
- uzamykatelné víko na klíč

NOVINKA!

## DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

- 24/12 V DC čerpadlo o max.výkonu 70/35 l/min.
- 24/12 V DC čerpadlo o max. výkonu 85 l/min.
- 230 V AC čerpadlo o max. výkonu 56l/min.
- digitální průtokoměr s max. přesností +/- 1% umístěný v blízkosti výdejní pistole
- digitální průtokoměr s max. přesností +/- 0,5% připojený k ventilu čerpadla



Kód produktu	Nádrž	Objem [l]	Délka [m]	Šířka [m]	Výška [m]
OTM00420DG/*	TruckMaster®	430**	1,18	0,86	0,91
OTM00900DG/*	TruckMaster®	900**	1,41	1,05	1,21

Rozměry výrobku se mohou lišit v rozsahu +/- 1% závislosti na kvalitě tisku.  
 \* zakončení kódu výrobku podle použitého vybavení  
 \*\* max. kapacita (využitelná kapacita max. 95% objemu)

Distributor:

  
**Kingspan®**  
 Environmental

**Kingspan Environmental Sp. z o.o.**  
 - organizační složka  
 Vážní 908  
 Slezské Předměstí  
 Hradec Králové 500 03  
 Czech Republic

Tel.: +420 495 433 126  
 Fax: +420 495 433 127  
 Mobil +420 724 807 522  
 info@kingspan-env.cz

www.environmental.kingspan.com



BS EN ISO 9001:2008  
 FM 57348

Odstíny barev vyobrazených výrobků v propagačních materiálech se mohou lišit v závislosti na kvalitě tisku.  
 Připouští se rozdíly v odstínu barvy výrobků představených na letáčích, vyplývající z kvality tisku. Specifikace výrobků se mohou nepatrně lišit; pro získání aktuální nabídky prosíme, kontaktujte naši kancelář nebo nejbližšího distributora.